



Ingeniería Acústica y Electrónica

Tel/Fax: (011) 3966-7648 / 15 4449-4796 // www.acusticadbm.com.ar / info@acusticadbm.com.ar



PROYECTOR DE VIDEO EPSON S6



Especificaciones Técnicas

SISTEMA DE PROYECCIÓN: Tecnología Epson 3LCD de 3 Chips
METODOS DE PROYECCIÓN: Frente ó Back, Instalado en el techo
LCD: Tamaño 14 x 3 mm.
Tecnología: Matriz Activa de TFT de silicio policristalino de Epson
Numero de Píxeles: LCDs de 480.000 puntos (800x600) x 3
Resolución: Nativa SVGA
Formato: 4:3 (soporta 16:9)
Disposición de los Píxeles: Banda Cruzada

LENTES DE PROYECCION

Tipo: enfoque manual
Numero F: 1.4
Longitud Focal: 16.6mm
Relación de Zoom: Zoom Digital 1.0 -1.35
LAMPARA: E-TORL Tipo 170 W UHE
Duración (Típica): 3000 Horas (Alto Brillo), 4000 horas

TAMANO DE LA PANTALLA: 0.87 a 10.5m (30" a 350")
CORRECCION TRAPEZOIDAL: Vertical +/- 30 Grados
BRILLO (típico): 2200 Lúmenes
RELACION DE CONTRASTE: 2000:1
REPRODUCCION DEL COLOR: 24 Bits; 16.7 Millones
SALIDA DE AUDIO: 1w Mono-Aural



TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5 *C 35*C
VOLTAJE DE SUMINISTRO DE ENERGIA: 110-240v +/- 10%, 50/60Hz CA
CONSUMO DE ENERGIA: (100 A 120V) 246W EN ESPERA <3W
(200 a 240v) 231w en espera <4.3W
DIMENSIONES (Incluyendo Lente y Pies): 245x327x101.6mm (9.6" x 12.9" x 4.0")
DIMENSIONES (Excluyendo pies y lente): 245x327x92mm (9.6" x 12.9" x 3.6")
PESO: 2.7Kg (6.01 lb)



RUIDO DEL VENTILADOR: 35 dB (Alto Brillo), 28 dB (Bajo Brillo)

Rango de Frecuencia efectiva de escaneado

Reloj de Píxeles: 13.5 MHz a 108 Mhz

Horizontal: 15 Khz a 69 Khz

Vertical: 50 Hz a 85 Hz

CONTROL REMOTO

Funciones:

Selección de Fuente, Encendido, Cambio de Tamaño, Modo Color, Volumen, E-zoom, A/V Mudo, Congelar, Menú, Página Arriba y Abajo, Ayuda, Auto, Funciones, Mouse, RGB

Desempeño de la Pantalla

Nativo: 800x600

Compatible: 640x480, 1024x768, 1280x1024

Terminales de Entradas:

Video: Mini D-sub 15 Pines x 1

Audio: RCA x1 (Blanco / Rojo)

Terminales de salidas:

Video: Mini D-sub 15 Pines (Salida de Monitor) x1



Desempeño de Video:

NTSC: 560 Líneas

PAL: 560 Líneas

Señal de entrada

NTSC/NTSC4,43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

HDTV: 480I,480P,720P,1060I

TERMINALES DE ENTRADA

Video

Video Compuesto: RCA(Amarillo) x1

S-Video: Mini Din

Audio

RCA (Rojo y Blanco) x 2

Señal de Audio: 500 mV RMS / 47kohm

Entrada y Salida de Control

Conector USB 1.1 Tipo B x 1

SEGURIDAD

Provisión de Bloqueo estilo Kensington y Barra de Seguridad

CONTENIDO

Proyector PowerLite S6, cable de alimentación, control Remoto, estuche de transporte, Cable USB, CD-ROM, Guía Rápida