





EQUIPAMIENTO PARA SISTEMAS DE CCTV

	<p>Cámara AHD Bullet color IR. Salida seleccionable 1080P AHD/CVI/TVI/CVBS (960H), CCD 1/3" 2 MP. Día/Noche con iluminadores infrarrojos (Alcance 15 m), 0 Lux (LED ON), Lente megapixel 3,6mm, PAL/NTSC seleccionable. Carcasa plástica IP 66, 12VDC / 210 mA.</p>
	<p>Cámara AHD Bullet color IR, Compatible con AHD/TVI/CVI/CVBS (960H), CCD 1/3" 2 MP. Día/Noche con iluminadores (Alcance 15 m), 0 Lux (LED ON), Lente megapixel 3,6mm, PAL/NTSC. Control sobre Coaxil (CoC), Apta para intemperie (IP66), 12VDC / 190 mA.</p>
	<p>Cámara Bullet IR 1080P, Compatible con AHD/TVI/CVI/CVBS (960H), CCD 1/3" 2 MP. Día/Noche con iluminadores LED ARRAY (Alcance 40 m), 0 Lux (LED ON), PAL/NTSC Lente varifocal de 2,8 a 12mm, OSD (Menú en pantalla), Apta para intemperie (IP66), 12VDC</p>
	<p>Cámara AHD Bullet IR color. 5,0MP. Compatible con AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS, Día/Noche con iluminadores (Alcance 15 m), 0 Lux (LED ON), CCD 1/2,5". Lente megapixel 3,6mm, Control sobre Coaxil (CoC), PAL/NTSC. Apta para intemperie (IP66), 12VDC</p>
	<p>Cámara AHD Domo IR, Compatible con AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS, Día/Noche con iluminadores (Alcance 15Mts), 0 Lux (LED ON), CCD 1/3". 2 MP. PAL/NTSC. Lente megapixel 3,6mm, OSD (Menú en pantalla), Apta para intemperie (IP66), 12VDC / 280 mA.</p>
	<p>Cámara Domo IR, 5,0MP, 5MP/4MP AHD/CVI/TVI/CVBS (960H), Día/Noche con iluminadores (Alcance 15 m), 0 Lux (LED ON), CCD 1/2,5" CMOS. Lente megapixel 3,6mm, OSD (Menú en pantalla), Apta para intemperie (IP66), 12VDC / 280 mA.</p>
	<p>Cámara PIR, Compatible con AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 1080P, Día/Noche con iluminadores infrarrojos (Alcance 10 Mts) , CCD 1/3" 2 MP. Lente Pinhole de 3,7mm, AWB, gabinete de PVC alto impacto para uso interior.12VDC / 190 mA.</p>

	<p>DVR OSSIA, 1080P AHD/TVI/CVI/CVBS, Dynamic Hybrid Mode 16CH BNC + 2CH IP (3MP), Grabación 200fps@1080PLite, Reproducción 16CH simultáneos, HDMI/VGA/BNC, 38Mbps (Out), Network 100Mbps, Analíticas (Sólo IP: Smart Search, Sabotaje de cámara, Cruce de línea, Área libre, Monitoreo de objeto), 2 USB, RS-485, CoC (Control por Coaxial), 1 HDD (Hasta 8Tb), Safari (Mac OS) IE (Windows Vista/7/8/10), P2P, APP y CMS sin cargo. Incluye fuente.</p>
	<p>DVR OSSIA, 1080P AHD/TVI/CVI/CVBS, Dynamic Hybrid Mode 8CH BNC + 1CH IP (2MP), Grabación 100fps@1080PLite, HDMI/VGA, 18Mbps (Out), Network 100Mbps, Analíticas (Sólo IP: Smart Search, Sabotaje de cámara, Cruce de línea, Área libre, Monitoreo de objeto), Audio Bidireccional, 2 USB, RS-485, CoC (Control por Coaxial), 1 HDD (Hasta 8Tb), Safari (Mac OS) IE (Windows 7/8/10), P2P, APP y CMS sin cargo. Incluye fuente.</p>
	<p>DVR OSSIA, 1080P AHD/TVI/CVI/CVBS, 4CH BNC + 1CH IP (2MP), Grabación 100fps@1080PLite, H.264, HDMI/VGA/BNC, Audio Bidireccional, 2 USB, RS-485, CoC (Control por Coaxial), 1 HDD (Hasta 6Tb), Soporta IE/Safari/Firefox (Mac OS, Windows XP/Vista/7/8/10), APP y CMS sin cargo, P2P Cloud Connection. Incluye fuente.</p>
	<p>NVR OSSIA, 32CH, ONVIF, H.264/H.265, Hasta 8MP, Real time, 256Mbps (In/Out), Network 1.000Mbps, Analíticas (Sabotaje de cámara, Cruce de línea, Área libre, Monitoreo de objeto), Playback 16CH simultáneos, HDMI (4K), VGA, 1 USB2.0 / 1 USB3.0, 2 HDD (Hasta 8Tb), Safari (Mac OS) IE (Windows Vista/7/8/10), P2P, APP y CMS sin cargo. Incluye fuente.</p>
	<p>Monitor LCD de 10", panel IPS, 4 entradas de video (AV1, AV2, HDMI, VGA), Resolución de 1024x600, Teclas tipo touch, Ultra delgado, Ángulo de visión: 85° (en todas las direcciones), Base para embutir, Pedestal, Blanco, 12Vcc.</p>